

SVE 系列视频内窥镜产品参数



1， 摄像头参数

型号	DA28	DA40	DA60
外径	Φ2.8	Φ4.0	Φ6.0
像素点	520,000 像素	1,000,000 像素	
视场角	100 度	120 度	
景深	5-50 毫米	10-100 毫米	
观察方向	前视		
探头长度	5 毫米	16 毫米	16 毫米
弯曲角度(上/下/ 左/右)	180	180	180

插入管材质	高耐磨钨丝编织	不锈钢编织管
插入管长度	标准长 1.2 米	标准长 1 米(可加长)

2，面向探针的参数

操纵杆控制和方向	四向转向	固定位置	固定内部电阻
导向角	一侧 > 90°	引导距离和长度	标准 1 米
轴向控制	360°轴向旋转	插入管	4 层钨丝编织管
系统重量	包括底盘在内的整套设备: 3 公斤裸机: <1 公斤	主机大小	14.5 厘米 X 10.5 厘米 X 4.5 厘米
电源	锂电池: 3.7V, 3600 maH	结构材料	塑料 PC 外壳
液晶屏	明亮的 4.5 英寸有源矩阵彩色 LCD 显示屏	调光	手动调整 4 档
数据 I / O 端口	USB2.0 端口, WiFi	内存	16G 高速 SD 卡
按键功能	菜单操作, 视频, 照片	白平衡	自动白平衡
影像功能	图像镜像, 缩放, 预览, 录音	语言支持	支持 12 个国

3.显示及系统配置

主机系统工作温度	-10°C~50°C, 液晶面板必须加热到 0°C 以下	相对湿度	最大 90%, 无凝结
视频探头工作温度	-20°C~60°C, 低于 0°C 应减少引导操作	防水	探头和物镜可承受 IP67 防水
储存温度	-20°C~60°C		