

技术参数:

工作长度(mm): 50---480 毫米

工作外径(mm): $\Phi 0.85$ --10

视 向: 0/30/70/90 度

视 场 角: $\geq 40^{\circ}$ -- 90° 景 深: 3 mm— ∞

额 定 电 压: 3.7V 直流电源

照 明 方 式: 进口橡纤传光

环 境 温 度: $-20 \sim 60^{\circ}\text{C}$

相 对 温 度: 10% ~ 85%

抗 腐 蚀 性: 容许被附着油渍、50%碱、酸、工作完毕及时擦净

防 水 性: 仪器防水防渗, 可插入水中使用

内窥镜摄像机技术参数:

名称	内窥镜摄像机
摄像器件	1/2.8 英寸 super HAD CCD II
像素H×V	PAL: 1920H×1080V
有效像素	300 万
扫描系统	PAL: 625 行/50 场/25 帧
最低照度	0.01 Lux
同步方式	内同步
信噪比	大于 50db
增益控制	自动
焦 距	焦距可调



视频输出	1. 0Vp—p 两个，75 Ω 复合信号
适配器	C—mount
摄像机连接线	2. 4m/特殊长度需要定制
电源	AC220/110V $\pm$ 10%
储存温度	-20 $^{\circ}$ C $\sim$ +50 $^{\circ}$ C
工作温度	+10 $^{\circ}$ C $\sim$ 45 $^{\circ}$ C
工作湿度	20 $\sim$ 85%